



T 12/1

Aspirador en seco silencioso y robusto con tubo de aspiración telescópico.

1 Almacenaje del cable integrado

- El cable de red de 12 metros se puede enrollar completamente y fijarse en torno al soporte integrado en la cabeza de la turbina.

2 Capacidad del recipiente extragrande

- El T 12/1 dispone de un volumen del recipiente de gran capacidad para intervalos de trabajo muy prolongados con costes mínimos de mantenimiento.



T 12/1

- Tubo de aspiración telescópico
- Toma de corriente para cepillo eléctrico ESB 28
- Filtro principal permanente especialmente fuerte

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.355-134.0	
Código EAN	4039784825864	
Caudal de aire	l/s	53
Vacío	mbar / kPa	240 / 24
Capacidad del depósito	l	12
Máx. potencia absorbida	W	800
Ancho nominal estándar		35
Longitud del cable.	m	12
Nivel de presión acústica	dB/A	62
Intensidad acústica	dB/A	75
Peso.	kg	6,4
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	410 × 315 × 340

Equipamiento

Manguera de aspiración	m	2,5
Bolsa de filtro		Filtro
Boquilla para suelos conmutable	mm	285
Boquilla para suelos		■

■ Incluido en el equipo de serie.

T 12/1

1.355-134.0

KÄRCHER


		Ref. de pedido.	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
Cesto de filtro principal permanente									
Cesto filtrante principal permanente	1	5.731-656.0	1 unidades					Cesto filtrante principal que puede usarse como filtro principal en los aspiradores en seco T 12/1 y T 15/1. También es posible el uso con bolsa de filtro en caso necesario. El bastidor de plástico y nailon se puede lavar hasta 40 °C.	■
Codo, plástico									
Codo	2	2.889-148.0	1 unidades	DN 35				Codo ergonómico para el nuevo sistema de clips. Con trampilla de aire de diseño antiestático.	■
Boquillas combinadas, seco									
Boquilla combinada	3	2.889-129.0	1 unidades	DN 35		295 mm		Boquilla para suelos de plástico, DN 35 e intercambiable.	■
	4	6.907-410.0	1 unidades	DN 32		280 mm		Plástico, DN 32, intercambiable.	■
Boquilla combinada (seco)	5	6.906-211.0	1 unidades	DN 32		262 mm		Boquilla combinada conmutable (DN 32; 260 mm) de plástico para aspirador T de uso comercial, con suela deslizante de acero inoxidable.	□
Tubos de aspiración, metálicos									
Tubo de aspiración telescópico	6	2.862-008.0	1 unidades	DN 35	1 m			Tubo de aspiración telescópico, metal cromado en DN 35. Longitud de 0,61 hasta 1,0 m.	■
Filtro del aire de evacuación									
Kit de filtro para la protección de motores	7	2.889-119.0	3 unidades					Filtro protector de motores, fieltro de recambio, para su sustitución en caso de suciedad pronunciada.	□
Boquilla para ranuras									
Boquilla de ranuras	8	2.889-130.0	1 unidades	DN 35	210 mm			Boquilla de ranuras de plástico.	□
Boquilla para tapicerías									
Boquilla para tapicerías DN 35	9	6.905-998.0						Boquilla de plástico para tapicerías en DN 35.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.