

GENERADOR ELÉCTRICO PGG 3/1

A gasolina, potencia 2,8 kW, ruedas anti-pinchazos y depósito de 15 litros. Este generador síncrono PGG 3/1 puede brindar hasta 12 horas de trabajo independiente de fuentes de energía externas en muchos lugares de trabajo.



V
Stage V



N ° de pedido.

1.042-215.0

- Cómoda función de arranque eléctrico con interruptor de llave
- Asa de empuje plegable y neumáticos a prueba de pinchazos
- Bastidor de jaula robusto

Datos Técnicos

Código EAN		4054278547923
Tensión de alimentación	Ph / V	1 / 230
Nivel de presión sonora	dB(A)	74
Rendimiento nominal	kW	2.8
Potencia	kW	3
Tipo de propulsión		Gasolina
Cilindrada cm ³	cm ³	208
Potencia del motor	kW / hp	5.1 / 6.9
Consumo de combustible	l/h	2.3
Capacidad del tanque	l	15
Tiempo de ejecución al 50% de salida	h	12
Tiempo de ejecución hasta 100% de rendimiento	h	6.5
Peso incluido embalaje	kg	56.1
Peso sin accesorios	kg	51.7
Dimensiones	mm	645 × 622 × 549

Equipo

Indicación del estado de funcionamiento	■
Salida DC (12V)	■
Clase de protección IP 23	■
Protección contra sobrecarga y bajo nivel de aceite	■
Indicador de combustible	■
Toma monofásica tipo F (Schuko)	■
Regulación automática de voltaje (AVR)	■

■ incluido en el alcance del suministro.



Extraordinaria facilidad de uso

- Alta movilidad gracias al asa de empuje plegable y ruedas a prueba de pinchazos.
- Función de arranque eléctrico para el cómodo y rápido arranque del motor de gasolina.



Máxima fiabilidad y seguridad

- Con protección contra sobrecarga y falta de aceite, así como marco de acero tubular para máxima seguridad.
- Con regulador automático de voltaje (AVR) para el funcionamiento de dispositivos electrónicos sensibles.



Muy poderoso

- El generador síncrono de 220V proporciona de forma fiable potencia continua de 2,8 kW.
- Potente motor de gasolina para aplicaciones de mínimo 6,5 horas por llenado de tanque.