

## B 260 RI + D 100

Fregadora-aspiradora combinada accionada por batería B 260 RI + D 100 con elemento de barrido, tecnología de cepillos circulares de esponja y modo ecoefficiency. Apta para superficies de hasta 12.000 m<sup>2</sup>.



Ref. de pedido

1.480-250.2

### Datos técnicos

Tipo de accionamiento	Batería
Tracción	Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillo	mm 1000
Ancho útil con 2 cepillos laterales	mm 1180
Ancho útil al aspirar	mm 1140
Depósito de agua limpia/sucia	l 260 / 260
Depósito para la suciedad	l 60
Rendimiento en superficie teórico	m <sup>2</sup> /h 10000
Rendimiento en superficie práctico	m <sup>2</sup> /h 7000
Tipo de baterías	de escaso mantenimiento
Batería	V/Ah 36 / 630
Capacidad de las baterías	h max. 5
Velocidad de rotación de cepillos	r.p.m. 140
Presión de apriete de cepillos	g/cm <sup>2</sup> 35
Ancho de giro del pasillo	cm 2950
Consumo de agua	l/min max. 9
Peso total permitido	Kg 2020
Dimensiones (Largo x ancho x alto)	mm 2730 x 1060 x 1550

### Equipamiento

Cepillos laterales	<input checked="" type="checkbox"/>
Auto-Fill	<input checked="" type="checkbox"/>
Potente tracción	<input checked="" type="checkbox"/>
Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivo de barrido integrado	<input checked="" type="checkbox"/>
Volante de posición ajustable	<input checked="" type="checkbox"/>
Función de barrido	<input checked="" type="checkbox"/>
Unidad de barrido y aspiración (con cepillos laterales)	<input checked="" type="checkbox"/>
Electroválvulas	<input checked="" type="checkbox"/>
Sistema de dos depósitos	<input checked="" type="checkbox"/>
Luz diurna de marcha de serie	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de labios de aspiración: Linatex®	<input checked="" type="checkbox"/>
Concepto de codificación por colores y de manejo de Kärcher	<input checked="" type="checkbox"/>
Kärcher Intelligent Key System (KIK) con más de 30 idiomas de usuario y derechos de manejo individuales	<input checked="" type="checkbox"/>
Posibilidad de fijación Home Base para una mopa o similares	<input checked="" type="checkbox"/>
Interruptor selector de servicio Easy Operation	<input checked="" type="checkbox"/>

Incluido en el equipo de serie.



## Cepillos laterales

- Resultado de barido considerablemente mejorado abarcando un ancho útil de 1180mm.

## Velocidad de marcha de 10 km/h

- Permite un elevado rendimiento en superficie en un tiempo reducido y rápidos trayectos de transporte. Sensor de ángulo de giro como característica de seguridad en curvas. Frenado automático en caso de velocidad demasiado elevada en trayectos en curva.

## Con dos turbinas de serie

- Excelentes resultados de aspiración en todo tipo de superficies. Turbinas Ec exentas de desgaste. Flujo de aire optimizado con tobera de nuevo diseño.