

TRK 6000

Los remolques para hidrolavadoras TRK-6000 de Karcher están diseñados para adaptarse a una variedad de plataformas para hidrolavadoras impulsadas por gasolina y diésel.



Ref. de pedido

1.103-807.0

Datos técnicos

Eje	Tándem
Peso bruto del vehículo	Kg 2722
Depósito de agua	l 1249
Peso	Kg 898
Dimensiones (largo x ancho x alto) cm	470 x 208 x165

Equipamiento

Batería instalada en hidrolavadora	<input type="checkbox"/>
Frenos hidráulicos, dos ejes, gancho de remolque de 2-5/16"	<input type="checkbox"/>
Frenos hidráulicos, dos ejes, acoplador de enganche de 3"	<input type="checkbox"/>
Acoplador de enganche Lunette de 3"	<input type="checkbox"/>
Rejilla para productos químicos con cubeta de 7 a 19 litros (instalada únicamente en fábrica)	<input type="checkbox"/>
Carrete para 30m de manguera de alta presión de 3/8"	<input type="checkbox"/>
Carrete para 61m de manguera de alta presión de 3/8"	<input type="checkbox"/>
Carrete para 22m de manguera de jardín industrial de 3/4"	<input type="checkbox"/>
Montaje deslizante y plomería (requerido para montar la hidrolavadora en el remolque)	<input type="checkbox"/>
Placa de señalización	<input type="checkbox"/>
Ruedas cromadas (se requieren 2 pares)	<input type="checkbox"/>
Parachoque cromado	<input type="checkbox"/>
Gancho de remolque de 2"	<input type="checkbox"/>

Incluido Opcional



Funciones inteligentes

- El cableado eléctrico está empotrado dentro del marco tubular.
- Portamatrículas iluminado y luces traseras empotradas.
- Dos válvulas circulares de 3 vías para cambiar fácilmente el flujo de agua desde el tanque de retención a un grifo.
- Frenos eléctricos y kit de separación del remolque.

Movilidad excepcional

- Gato giratorio de 680 kilos con acoplador circular de 2-5/16 pulgadas para una conexión rápida y fácil del remolque.
- El montaje de rueda y eje tiene un tren de rodaje industrial con suspensión de ballestas de hasta 1587 Kilos por eje y rines blancos de 15 pulgadas.

Potente y duradero

- El tubo estructural extrarresistente de 2 por 3 pulgadas está recubierto de epoxi negro para protección contra todo tipo de clima.
- Jaula de acero duradera para sujetar el tanque y la hidrolavadora en su lugar.
- Tanque de agua de polietileno de alta densidad con puerto de acceso de 12 pulgadas, válvula de drenaje de 1-1/2 pulgadas, válvula de flotador de 3/4 pulgadas y filtro de entrada de malla 50; dos cadenas de 5/16 pulgadas para mayor seguridad.